Q5K-YSK-037-F30 YSK-037-F30-M01

	クロムメッキアウターチューブセット **組付・取扱説明書**	適応機種 マジェスティー YP400G、YP250G

はじめに

工数：1.1h

◘お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

📖 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	クローメッキアウターチューブ(L)		1	
②	クローメッキアウターチューブ(R)		1	
③	オイルシール	4EB-23145-01	2	
④	ダストシール	4EB-23144-00	2	
⑤	スライドメタル	4FM-23125-20	2	
⑥	ガスケット	509-23158-L0	2	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取付方法

1. 各サービスマニュアルを参照してスタンダードのフロントフォークAss'yを取り外し、キットのクロームメッキアウターチューブ（L/R）に交換してください。📖

⚠注 意

サスペンションオイルは、必ずオイルレベル（油面値）で調整してください。（オイル量は参考です。）

車種	型式	オイルレベル	オイル量（参考）	指定サスペンションオイル
ワイズギア製ローダウンキット組み付け車両	全車両	98mm	288cc	G-10
YP250G（国内仕様車両）	5VG1、5VG2	88mm	298cc	G-10
YP400（輸出仕様車両）	5RU1	88mm	298cc	G-10
YP400（国内仕様ダブルディスク車両）	5RU9	88mm	298cc	G-10

取付方法

⚠注 意

クロムメッキ製品のお手入れについて：

- **クロムメッキ製品は、そのまま放置しますとサビが発生する場合があります。表面のワックスを切らさないように定期的にお手入れをしてください。**

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187